

## 1/10" uni saxony zijdeglans

**100% PA IMPREL® FINESSE**

2 draads getwijd &  
gethermofixeerd

RUG  
Twinback

POOLHOOGTE  
± 4 mm

TOTALE HOOGTE  
± 6 mm

POOLGEWICHT  
± 700 g/m<sup>2</sup>

TOTAAL GEWICHT  
± 1.620 g/m<sup>2</sup>

AANTAL NOPPEN/M<sup>2</sup>  
± 213 000

AANBEVOLEN LEGWIJZE  
• Universele fixeerlijm  
• Verhuislijm

LICHTECHTHEID  
≥ 5-6

WATERECHTHEID  
≥ 4-5

WARMTEDOORLAATWEERST.  
± 0,09 m<sup>2</sup> K/W

GELUIDSISOLATIE  
± 25 dB

BRANDKLASSE  
Cfl-s1 (EN 13501-1)  
indien verkleefd

## 1/10" saxony uni aspect soyeux

**100% PA IMPREL® FINESSE**

retors 2 bouts &  
thermofixé

DOSSIER  
Twinback

HAUTEUR DU VELOURS  
± 4 mm

HAUTEUR TOTALE  
± 6 mm

POIDS DU VELOURS  
± 700 g/m<sup>2</sup>

POIDS TOTAL  
± 1.620 g/m<sup>2</sup>

NOMBRE DE POINTS/M<sup>2</sup>  
± 213 000

POSE PRÉCONISÉE  
• Produit de maintien  
• Fixateur

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE  
≥ 5-6

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE  
≥ 4-5

RÉSISTANCE THERMIQUE  
± 0,09 m<sup>2</sup> K/W

ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT  
± 25 dB

CLASSEMENT FEU  
Cfl-s1 (EN 13501-1)  
en pose collée

## 1/10" Uni-Saxony Seidenglanz

**100% PA IMPREL® FINESSE**

2fach gezwirnt &  
thermofixiert

RÜCKEN  
Twinback

POLHÖHE  
± 4 mm

GESAMTHÖHE  
± 6 mm

POLGEWICHT  
± 700 g/m<sup>2</sup>

GESAMTGEWICHT  
± 1.620 g/m<sup>2</sup>

NOPPEN/M<sup>2</sup>  
± 213 000

EMPFOHLENE VERLEGEART  
• Universalfixierung  
• Wiederaufnahmeklebstoff

LICHTECHTHEIT  
≥ 5-6

WASSERECHTHEIT  
≥ 4-5

WÄRMEDURCHLASSWIDERST.  
± 0,09 m<sup>2</sup> K/W

TRITTSCHALLDÄMMUNG  
± 25 dB

BRANDKLASSE  
Cfl-s1 (EN 13501-1)  
bei vollflächiger Verklebung

## 1/10" plain saxony silky look

**100% PA IMPREL® FINESSE**

two-ply heatset

BACKING  
Twinback

PILE HEIGHT  
± 4 mm

TOTAL HEIGHT  
± 6 mm

PILE WEIGHT  
± 700 g/m<sup>2</sup>

TOTAL WEIGHT  
± 1.620 g/m<sup>2</sup>

TUFT DENSITY/M<sup>2</sup>  
± 213 000

INSTALLATION METHOD  
• Release bond

LIGHT FASTNESS  
≥ 5-6

WATER RESISTANCE  
≥ 4-5

THERMAL RESISTANCE  
± 0,09 m<sup>2</sup> K/W

SOUND INSULATION  
± 25 dB

FIRE CLASS  
Cfl-s1 (EN 13501-1)  
only with full adhesion



Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

|       | 14 | 23 | 34 | 36 | 39 | 47 | 49 | 52 | 64 | 72 | 77 | 95 | 96 | 98 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ca 4m | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |
| ca 5m | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |




36



34




39



95




14



64



52




47



49




77




72



23



96



98