



INVICTUS

PRIMUS

Technické specifikace		Primus Dryback	Primus Click IXPE
Popis		Heterogenní vinyl	Rigid core
Tloušťka	EN ISO 24337	2.00 mm	4mm + 1mm IXPE sound backing
Nášlapná vrstva	EN ISO 24340	0.30 mm	0.30 mm
Nášlapná vrstva s PUR povrchem		Vrchní vrstva Scratchmaster®	Vrchní vrstva Scratchmaster®
Hmotnost na metr čtvereční	EN ISO 23997	ca. 3550 g/m ²	ca. 7780 g/m ²
Klasifikace	EN ISO 10874	23 Domácí náročné – 31 Komerční mírně	



Vlastnosti

Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Odolnost vůči skluzu	EN 13893	DS	DS
Zmírnění skluzu (dynamický koeficient tření)	DIN 51130	R10	R10
Hodnota tepelného odporu R	EN 12664	0.027 (m ² .K)/W	0,05 (m ² .K)/W
Podlahové topení	EN ISO 12524	Ano, max. 27 °C	Ano, max. 27 °C
Elektrostatický výkon	EN 1815	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)
Zbytkové vtačení	EN ISO 24343-1	< 0.1 mm	< 0.1 mm
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	≤ 0.15%	≤ 0.15%
Zkroucení	EN ISO 23999	projití	projití
Odolnost vůči židlím s kolečky	EN ISO 4918	projití, typ W	projití, typ W
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	> 6	> 6
Izolace proti kročejovému hluku	EN ISO 717-2	3dB (ΔLw)	17dB (ΔLw)
Odolnost proti chemikáliím/skvrnám	EN ISO 26987	pass	pass
Odolnost proti oděru	EN ISO 660-1	třída T	třída T
Kvalita vnitřního ovzduší – francouzské nařízení VOC	ISO 16000	Greenguard GOLD - A+	
Obsah pentachlorofenolu		PCP pod detekčním limitem	
Emise formaldehydu (28denní test)	EN ISO 717-1	NA HCHO (nepřidán)	
Bez ftalátů		Ano, biologický	Ano
Označení CE	EN 14041:2011		

Balení

Velikost a balení – dřevo	EN ISO 24342	178x1219mm / 17 desky = 3,685 m ² /karton	181x1213mm / 10 desky = 2,195 m ² /karton
Velikost a balení – dřevo	EN ISO 24342	178x1219mm / 17 desky = 3,685 m ² /karton	177x1210mm / 10 desky = 2,137 m ² /karton
Velikost a balení – dřevěné XL desky	EN ISO 24342	229x1500mm / 12 desky = 4,115 m ² /karton	225x1500mm / 6 desky = 2,025 m ² /karton
Velikost a balení – kámen	EN ISO 24342	305x610mm/20 dlaždice = 3,716 m ² /karton	309x603mm/10 dlaždice = 1,861 m ² /karton
Velikost a balení – kamenné XL desky	EN ISO 24342	457x914mm/10 dlaždice = 4,177 m ² /karton	450x907mm/6 dlaždice = 2,449 m ² /karton

Záruka

Záruka	20 let pro obytné prostory – 10 let pro komerční účely		
--------	--	--	--

Technické údaje jsou v době tisku správné.-01/2026

